

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
.....		<p>Stück freitragendes BALU Schiebetor aus Aluminium, ohne Schiene oder Laufrollen in der Öffnungs- und Schließrichtung, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p><input type="checkbox"/> einflügelig <input type="checkbox"/> zweiflügelig, gegenläufig, in der Mitte zusammentreffend</p> <p>Pfostenlichte (7.001 - max. 10.000 mm) mm Gesamthöhe ohne Übersteigschutz mm (inkl. 100 mm Bodenluft)</p> <p>Öffnungsrichtung, von außen gesehen <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts</p> <p>Einlaufgabel am Einlaufpfosten innen (Standard)</p> <p>Konstruktion: Freitragendes Aluminium Schiebetor in geschweißter Rahmenkonstruktion</p> <p>Laufschiene HST 3, 150 x 211 mm, Tragrollen Polyamid kugelgelagert, Rahmenkonstruktion Profil 100/100</p> <p>Haltepfosten: Manuelles Tor: 150x150 mm Inline Antrieb: 220x170 mm Doppelrollenführung mit Verschleißleisten im Obergurt Einlaufpfosten 150 x 150 mm mit Dübelplatte und Abschlußdeckel Dübelkonsolen feuerverzinkt.</p> <p>Torblattfüllung:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Stabfüllung 30/30 mm<input type="checkbox"/> Rundstab D=25 mm<input type="checkbox"/> DSM 6/5/6<input type="checkbox"/> DSM 8/6/8<input type="checkbox"/> Glattblech<input type="checkbox"/> Lochblech<input type="checkbox"/> Sonder <p>Antrieb und Verriegelung:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> manuell per Hand mit Schloss<input type="checkbox"/> elektromechanisch mit E-Antrieb		

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
		<input type="checkbox"/> Farbe RAL Standard: RAL 5010 Enzianblau, RAL 6005 Moosgrün, RAL 6009 Tannengrün, RAL 7016 Anthrazit, RAL 7030 Steingrau, RAL 7040 Fenstergrau, RAL 7047 Telegrau 4, RAL 8001 Ockerbraun, RAL 9005 Tiefschwarz, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9010 Reinweiß, RAL 9016 Verkehrsweiß		
		<input type="checkbox"/> Sonderfarbe:		
		Preis des Schiebetores (ohne Zubehör)
		Mechanisches Zubehör:		
		<input type="checkbox"/> Zackenleiste als Übersteigschutz
		<input type="checkbox"/> Aufpreis Schrägbau inkl. Radialdämpfer Ausführung des Tores Schrägbau max 5% Steigung bis 10 m Pfostenlichte inkl. Radialdämpfer Mod. 4 und Montagekonsole. (Achtung, je nach Torgröße/Steigung evtl. Anpassung im Antriebsmotor nötig)
		<input type="checkbox"/> Unterstellbock Einfachpfosten Für Hauptfundament FOK – 100 mm Fertig-Fußboden, Höhe 100 mm
		<input type="checkbox"/> Unterstellbock Set (für Einlaufpfosten und Auflaufrolle)
		<input type="checkbox"/> Torfeststeller für manuelle Schiebetore
		<input type="checkbox"/> Haltegriff am Torflügel, für handbetätigte Schiebetore

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
		Antrieb inkl. Akku-Notbedienung:		
		<input type="checkbox"/> Automatikset BALU Inline 100 – 24 V für Aluminiumtore bis10 m , bis 500 kg, mindestens 400 Zyklen/24h, Torlaufgeschwindigkeit 10,8 m / min in Antriebs säule verbaut Bestehend aus: 1 Stück Antriebsaggregat unsichtbar im Haltepfosten eingebaut, innenliegende Zahnstange Modul 4 Steuerungseinheit 24 V, Haltepfosten mit Servicetür, Verriegelungsschloß und 1 Stück Schlüssel 1 Stück Sicherheitslichtschränke im Halte- und Einlaufpfosten 1 Stück Eingebauter Funkempfänger ohne Handsender 1 Stück Schlüsseltaster im Haltepfosten (2 Stück Schlüssel) 1 Stück Inaktive Sicherheitsleiste an der Torvorderkante 1 Stück Einbaublinkleuchte LED 1 Stück Akku-Paket zur Öffnung bei Stromausfall Aktive Sicherheitskontaktleiste in Torhöhe bei allen
		Elektrisches Zubehör		
		Zusätzlich:		
		<input type="checkbox"/> 1 Stück Schlüsseltaster mit Zylinder und Schlüssel
		<input type="checkbox"/> 1 Stück Schlüsseltaster mit Zylinder und Schlüssel inkl. Pilz-Stop-Taste
		<input type="checkbox"/> 1 Stück BALU Induktionsschleifen Auswertgerät selbstabgleichend 2-Kanal inklusive Schleifendraht 50 Meter
		<input type="checkbox"/> 1 Stück Codeschloß, Funk mit Batterie
		Stück Handsender 2-Kanal (Inline)
		Stück Handsender 4-Kanal (Inline)
		<input type="checkbox"/> AUF – STOP – ZU (Ampeltaster-Aufbau)
		<input type="checkbox"/> Wochenzeitschaltuhr (2-Kanal, 7-Tagesprogramm)
		<input type="checkbox"/> Jahreszeitschaltuhr (2-Kanal, 365-Tagesprogramm)
		<input type="checkbox"/> Jahreszeitschaltuhr PC-Software
		<input type="checkbox"/> GSM Modul (zwei Schaltausgänge, ohne Simkarte)
		<input type="checkbox"/> Schlüsselsafe (Keysafe QF, 60x100 mm)

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
		<p>Liefernachweis: Holler-Tore GmbH Dorfstraße 31 A-8430 Leitring T +43 3452 86031-0 F +43 3452 75831 info@b-alu.at www.b-alu.at</p> <p>..... Stück Montage Schiebetor freitragend Montage des Tores nach Herstellervorschrift Inkl. Fundamente nach Angaben des Herstellers. FOK 0mm</p> <p>* Bodenklasse 2 - 4 nach DIN 18300. * Erdaushub fachgerecht entsorgen/wiederverwerten.</p>		