

Antriebssystem CB 30-1/CB 30-2

GRUNDSÄTZLICHE DATEN

Versorgung:	24 V
max. Flügelbreite:	3 m
max. Flügelgewicht:	300 kg
Gehäuse:	Aluminiumgehäuse
Antriebstyp:	Elektromechanisch, integrierte mechanische Anschläge

TECHNISCHE DATEN DES ANTRIEBES

Versorgung:	230V /24 V
Stromaufnahme:	10 A
max. Leistung:	240 W
Einschaltdauer:	80 %
max. Kraft:	4500 N
Öffnungszeit bis 90°:	einstellbar
max. Öffnungswinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-20° + 50°C
Schutzklasse:	IP44
Selbsthemmend:	ja
Endschalter für AUF:	ja
Endschalter für ZU:	ja
Encoder:	ja

STEUERUNG

Abmessungen:	240/320/154 mm, Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:	IP 54
Steuerspannung:	24 V

STEUERUNGSFUNKTIONEN

Teilöffnungsfunktion:	ja
Anschluss vom Elektroschloss:	ja, mit Zusatzrelais
Amperometrische Hinderniserkennung:	ja
Individuelle Zeiteinstellung:	ja
Individuelle Krafteinstellung:	ja
Vorwarnzeit der Blinkleuchte:	ja
Automatisches Schließen:	ja
Soft-Start / Soft-Stop:	ja/ja



BALU CB 30-1



BALU CB 30-2