

Antriebssystem CB 35-1 / CB 35-2 Unterflur

GRUNDSÄTZLICHE DATEN

Versorgung:	24 V
max. Flügelbreite:	3,5 m
max. Flügelgewicht:	400 kg
Gehäuse:	Einbauschüssel aus verzinktem Stahlblech und Entriegelungseinheit mit Hebelschlüssel
Antriebstyp:	Elektromechanisch

TECHNISCHE DATEN DES ANTRIEBES

Versorgung:	230V /24 V
Stromaufnahme:	15 A
max. Leistung:	180 W
Einschaltdauer:	80 %
max. Kraft:	320 Nm
Öffnungszeit bis 90°:	einstellbar 16s - 45s
max. Öffnungswinkel:	180° (mit Sonderbeschlag)
Betriebstemperatur:	-20° + 50°C
Schutzklasse:	IP67
Selbsthemmend:	ja
Endschalter für AUF:	ja
Endschalter für ZU:	ja
Encoder:	Nein



BALU CB 35-1

STEUERUNG

Abmessungen:	240/320/154 mm, Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:	IP 54
Steuerspannung:	24 V

STEUERUNGSFUNKTIONEN

Teilöffnungsfunktion:	ja
Anschluss vom Elektroschloss:	ja, mit Zusatzrelais
Amperometrische Hinderniserkennung:	ja
Individuelle Zeiteinstellung:	ja
Individuelle Krafteinstellung:	ja
Vorwarnzeit der Blinkleuchte:	ja
Automatisches Schließen:	ja
Soft-Start / Soft-Stop:	ja/ja



BALU CB 35-2